

**Kleur- & coatingoverzicht**



## POLYESTER

Polyestercoating is de basiscoating die geschikt is voor de meeste buitentoepassingen in een niet-agressief milieu.

- Goede corrosieweestand
- Thermohardende coating
- Opbouw: 5 micron grondlaag + 20 micron toplaag

### Polyester 25 µ in 0,5/0,6 mm



RAL 1015



RAL 5008



RAL 5010



RAL 6005



RAL 6009



RAL 6011




RAL 6020



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7022



RAL 8004



RAL 8011




RAL 8012




RAL 8014



RAL 8019



RAL 9002




RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010

### Polyester 25 µ in 0,75 mm



RAL 7016




RAL 8012



RAL 9002



RAL 9006




RAL 9010


## REXPUR 60 µ in 0,5/0,6 mm

REXPUR wordt getypeerd door een excellentere kleurstabiliteit. Dit wordt voornamelijk gebruikt i strengere omgevingen


- Uitstekende corrosieweerstand
- Thermohardende verf
- Zeer goede UV-bestendigheid
- opbouw: 25 micron grondlaag + 35 micron toplaag




RAL 7016



RAL 8012



RAL 9002




RAL 9005



RAL 9006




RAL 9007



RAL 9010

## Plastisol 200 µ in 0,5/0,6 mm

Plastisol biedt door de dikke laklaag uitstekende weerstand aan corrosie. Deze laklaag beschermt het staal tegen schurende effecten en is krasbestendig. Plastisol biedt een uitstekend antwoord voor industriële toepassingen.




ANTRACIET




DONKERGROEN




JUNIPER GROEN




GOOSEWINGGRIJS




MERLIN GRIJS




VAN DIJCK BRUIN



ZWART



HAMLET



RAL 9010 WIT




TERRACOTTA

## Foodsafe 150 µ in 0,5/0,6 mm

Deze uitvoering voldoet aan de hygiëne eisen en is toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie zoals in productieruimten voor levensmiddelen, verwerkingsruimten voor vlees en vis en in de de koelopslag voor groenten en fruit.

- Hoge weerstand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Uitstekende weerstand tegen slijtage en krassen



RAL 9010

## SPECIALS 35 $\mu$ in 0,5mm

Colorfarm is ontwikkeld voor toepassingen op landelijk gebieden waar het een hoge weerstand biedt tegen ammoniak en meststoffen.



COLORFARM



HOUT GOLDEN OAK

## Coatings buitenplaat

	Coatings ( $\mu$ )	Categorie UV	Type Corrosie
Polyester	25	RUV 2	RC 3
REXPUR	60	RUV 4	RC 5
Plastisol 200	200	RUV 4	RC 5



**LOCATIE 1**

Z.I. Tournai Ouest  
Rue du mont des Carliers 4  
7522 Blandain  
VAT BE 0473.823.026

**LOCATIE 2**

Z.I. Tournai Ouest  
Rue du Grand Carex 7  
7503 Froyennes  
VAT BE 0473.823.026

**CONTACT**

T: +32 69 44 66 80  
F: +32 69 44 66 81  
E: [info@rexpanels.com](mailto:info@rexpanels.com)